

**DELEGACIONES:**

A CORUÑA	PALMA DE MALLORCA
ALBACETE	SALAMANCA
BADAJOS	SEVILLA
BARCELONA	TENERIFE
BILBAO	VALENCIA
MADRID	ZARAGOZA
OVIEDO	



## Equipo compacto SOLIKER TS 150L - 200L - 300L

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS	TS 150	TS 200	TS 300
TIPO	Equipo termosifónico indirecto para instalación en cubierta plana e inclinada		
CAPTADOR	1 60 Basic	1 60 Basic	2 60 Basic
DEPÓSITO	150 l	200 l	300 l
ESTRUCTURA	Chapa de acero galvanizado		
TUBERÍA	Cobre preconformada 22-20 y aislamiento con protección UVA		
CAPTADOR CUMPLE CON EL ESTANDAR EUROPEO EN-12975	TS 150	TS 200	TS 300
CÓDIGO HOMOLOGACIÓN	NPS-2611		
ÁREA DE APERTURA	1,9		
$\eta_0$	0,77		
a1	3,566		
a2	0,024		
CARACTERÍSTICAS DEPÓSITO	TS 150	TS 200	TS 300
TIPO	Doble envoltente de acero con vitrificado interior. Exterior chapa lacada gris.		
VOLUMEN ACS - INTERCAMBIADOR	150 l / 8,3	200 l / 9,2	300 l / 16,5
SUPERFICIE INTERCAMBIO	0,95 m <sup>2</sup>	1,12 m <sup>2</sup>	1,9 m <sup>2</sup>
TEMPERATURA MÁXIMA ACS	90 °C		
PRESIÓN MÁXIMA ACS / SOLAR	10 bar / 4 bar		
AISLAMIENTO	Espuma de poliuretano inyectado		
PROTECCIÓN CATÓDICA	Ánodo magnesio		
ACCESORIOS	TS 150	TS 200	TS 300
VÁLVULA SEGURIDAD SOLAR	3 bar, especial alta temperatura e intemperie resistente UVA		
VÁLVULA COMPENSACIÓN ANTIRRETORNO	3 bar, intemperie resistente UVA		
VALVULERÍA Y OTROS	Racorería necesaria para completar el circuito primario y fluido caloportador		
OTROS	TS 150	TS 200	TS 300
CONEXIONES PRIMARIO	3/4" M		
CONEXIONES SECUNDARIO	3/4" M		
DIÁMETRO EXTERIOR	540 mm	580 mm	580 mm
LONGITUD TOTAL DEPÓSITO	1.300 mm	1.300 mm	1.900 mm
DISTANCIA ENTRE PATAS TRASERAS	875 mm	875 mm	1.095 mm
DISTANCIA ENTRE PATAS DELANTERAS	940 mm	940 mm	1.160 mm
DISTANCIA ENTRE PATAS TRASERAS Y DELANTERAS	1.730 mm	1.730 mm	1.730 mm
PESOS	TS 150	TS 200	TS 300
CAPTADOR	28 Kg	28 Kg	56 Kg
ESTRUCTURA	25 Kg	25 Kg	30 Kg
DEPÓSITO	68 Kg	78 Kg	114 Kg
ACCESORIOS	5,7 Kg	5,7 Kg	7,5 Kg

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

**FÁBRICA**

El Navazo - Ctra. de Candelario, Km. 1.8  
37700 Béjar · SALAMANCA  
Tel.: +34 923 400 400 · Fax: +34 923 400 154  
info@soliker.com · www.soliker.com

**DIRECCIÓN COMERCIAL**

Playa de las Américas, 2 Edif. Codesa 2  
Ctra. La Coruña (Salida Las Matas) · 28230 Las Rozas · MADRID  
Tel.: +34 916 305 893 · Fax: +34 916 301 071  
comercial@soliker.com



SOLAR TÉRMICA

SOLIKER TS